TASKI

TASKI Jontec TimeSaver

Une émulsion très performante pour les sols

F2n

Description

Jontec TimeSaver est une émulsion très résistante, polissable à haute brillance pour la plupart des sols lisses et durs résistants à l'eau. TimeSaver contient une formule spéciale élaborée par JohnsonPolymer aux USA. Une concentration de substances solides élevées garantit une maintenance et une brillance prolongée et ceci par moins d'applications de couches que d'autres dispersions traditionnelles.
La viscosité obtenue par les substances solides élevées permet une application simple et sûre avec des ustensiles traditionnels. Un système spécial d'application n'est pas nécessaire.
Avec sa résistance exceptionnelle contre les traces de marche et des talons, vous obtenez une belle apparence prolongée de vos sols tout en diminuant le nombre d'application de nettoyage. La conservation extrême de Jontec TimeSaver permet de plus longs intervalles entre l'application des couches. D'autres économies sont réalisables avec la couche supérieure - Topstripping – avec une seule nouvelle couche, vous prolongez la durée de celle-ci. Une fois sèche, cette formule unique blanche laiteuse offre une haute brillance. Pour l'applicateur, un contrôle immédiat est assuré sur les zones déjà appliquées. Jontec TimeSaver promet ce qu'il dit – économie de temps lors de l'application, de l'entretien et des fréquences de décapage complet.

Propriétés principales

- Concentration de substances solides élevées, formule de polymère unique.
- Plus haute brillance par moins de couches que les dispersions traditionnelles
- Résistant aux traces de talons et aux rayures
- Odeur très faible
- Emulsion blanche laiteuse
- Haute brillance après séchage
- Disponible en bidons de 2 x 5 l ou en pochettes de 4 x 2,5 l adaptées à l'ustensile ergonomique TASKI ProSpeed

Avantages

- Nouvelle catégorie de dispersions pour sols
- Economie de temps d'application et garantie d'un meilleur résultat
- Apparence et protection prolongée
- Idéal pour les endroits publics à grande fréquence
- Simple et sûre dans l'application avec des ustensiles traditionnels



TASKI Jontec TimeSaver

Mode d'emploi

Dosage:
Le produit est prêt à l'emploi, appliquer non dilué. Nécessite 30 ml/m2 par application.
Utilisation avec les pochettes prêtes à l'emploi 4 x 2,5 l en combinaison avec l'ustensile TASKI ProSpeed.

Application:
Préparation : décaper le sol avec un décapant de Diversey, rincer abondamment et laisser sécher le sol. Pour un bon résultat, nous recommandons les produits TASKI Jontec ProStrip (TASKI Jontec Linosafe sur du Linoléum). L'utilisation d'autres décapants exigent davantage de mécanique et une attente d'activité prolongée du décapant.
Application : Sur les sols en linoléum, en pierre ou tout autre sol absorbant, il est nécessaire d'appliquer d'abord un produit de base approprié. Disperser le produit économiquement sur le sol et l'étaler quand il est encore humide avec un applicateur à polir en bandes qui se chevauchent de 1-1.5m. Laisser sécher complètement (20-30 minutes) avant de mettre des couches supplémentaires de la même façon. L'apparence blanche du Jontec TimeSaver pendant l'application vous permet de visualiser les endroits oubliés. Les taches d'application disparaîtront en séchant. Normalement deux couches suffisent pour la plupart des sols. Nous recommandons de laisser sécher la protection pendant 24 heures et après de faire reluire le sol dans le but d'endurcir le film et d'améliorer la résistance antidérapante de la protection.
Couche supérieure Avec un Topstripping et une nouvelle couche de Jontec TimeSaver, vous prolongez la durée de la protection. Utilisez TASKI Jontec Forward comme Topstripper (selon les recommandations d'application) pour éliminer la couche supérieure usée. Laisser sécher complètement le sol et appliquez une couche de Jontec TimeSaver.

Données techniques

- Aspect: liquide blanc laiteux
- Densité relative [20°C]: 1.04
- Valeur pH pure: 7.5 - 8.0

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consultez la fiche de sécurité correspondante.

Stocker le produit dans son emballage d'origine et ne le stocker pas à moins de 5°C

Normes

Testé selon ASTM D-2047 pour la résistance antidérapante

Diversey
CH-9542 Münchwilen
Tel. 071 / 969 27 27
Fax. 071 / 969 22 53
www.diversey.com

© Copyright 2011 Diversey